




Schlauchtülle


 Schneidring-
verschraubung

 Schottverschraubung (zur Eigen-
befestigung)

 Kennlinien-
prüfung


Betrieb


 Nullpunkt-
kontrolle

MONTAGEZUBEHÖR siehe Rubrik 8

Anschlüsse			
Eingang 1 - 2	Prüfen 3 - 4	Ausgang	Bestell-Nr.
G 3/8 - Innengewinde nach DIN 3852	Schnellkupplung mit Schlauchtüllen- Steckerteil	DIN 19 213 Form B1	S345.06.070.04
Schneidringverschraubung für Rohr \varnothing 12 mm, Baureihe L			S345.06.071.04
Schottverschraubung für Rohr \varnothing 12 mm, Baureihe L			S345.06.072.04
Schlauchtülle für Rohr - Innen \varnothing 12 mm, Baureihe L			S345.06.074.04

Einzelteile	DIN - Werkstoffnummer
Gehäuse	Messing
Küken	1.4301
Skalenscheibe	1.4301
Druckschraube	Messing
Einsatzöse	Edelstahl
Schlauchtülle und selbstabsperrende Schnellkupplung	Messing
Schneidring- und Schottverschraubung	Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)
Dichtungsbuchse	PTFE
Kugelgriff	Aluminium schwarz eloxiert

- Gehäuse: Preßteil

- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar

 1) Anschlußmaße nach DIN EN 61518
- siehe Bestellhinweis B 4